PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.

FICHA TÉCNICA

0E-033 ACRIDUR FONDO FIJADOR

Fecha de revisión: Octubre 2007

*** Buen poder de sellado**

*** Fácil aplicación**

*** Gran adherencia**

Descripción

Imprimación acuosa para mejorar el estado de cohesión de los sustratos a pintar, en interiores y exteriores.

Usos típicos

Gracias a su buen poder penetrante y adherente, se recomienda para fijar y endurecer pinturas a la cola bien adheridas, restos de pinturas viejas caleantes, así como para sellar fondos que presenten elevado poder de absorción, tales como cal porosa, etc. También se puede emplear para obtener adherencia de las nuevas capas de pintura sobre las viejas o de mayor brillo.

Características sobresalientes

- Buen poder penetrante y adherente

Características

Color……..……..	Incoloro
Superficie.....……	Todo tipo de suportes en interiores y exteriores.
Rendimiento práctico..……	14 - 16 m2/L por mano (dependiendo del tipo de soporte y las condiciones de aplicación)
Proceso de aplicación.....	Rodillo, brocha
Tiempo de secado (a 20°C y 60ºC de humedad relativa).….	Superficial – Cerca de 1 hora. Repintado – Cerca de 16 horas
Compuestos Orgánicos Volatiles (COV)……...	Minimo (0,00 - 0,29%) Valor limite de la EU para este producto (cat.A/h): 50 g/L (2007) / 30 g/L (2010) . Este producto contiene como máx. 0 g/L COV **a)**
Estabilidad en almacén……	2 años almacenado en envases de origen bien cerrados, en sítio seco, entre 5 y 40 ºC

Nota:

a) El valor de COV´s arriba referido es respecto al producto listo al uso, teñido, diluido, etc., con productos recomendados por nosotros. No nos responsabilizamos de productos obtenidos por mezclas con productos diferentes a los recomendados por nosotros, y llamamos la atención sobre la responsabilidad en que incurre cualquier agente a lo largo de la cadena de suministro al infringir lo que determina la Directiva 2004/42/CE.

Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pinturas CIN Canarias asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada. Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán.. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2 · 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es · email-pinturascin@cincanarias.com

PINTURAS CIN CANARIAS, S.A.U.

FICHA TÉCNICA

0E-033 ACRIDUR FONDO FIJADOR

Fecha de revisión: Octubre 2007

Modo de empleo

Preparación de superficies y esquemas de pintado recomendados

Todos los soportes deberán estar secos, consistentes, exentos de grasas, polvo y otros contaminantes.

Superficies nuevas
Eliminar materiales excesivamente endebles, eflorescencias, polvo y otras suciedades. Si es necesario, reconstruir defectos y fallos importantes, antes de aplicar ACRIDUR FONDO FIJADOR.

Repintado
Pinturas en mal estado o mal adheridas deberán eliminarse completamente y proceder como si se tratara de superfície nueva.

Características de aplicación

- *Preparación del producto:*
  - Agitar hasta homogeneización completa.
- *Temperatura ambiente:*
  - Entre 5ºC y 35ºC.
- *Proceso de aplicación:*
  - Brocha o rodillo.

Condiciones de aplicación

Aplicar de 1 a 2 manos de ACRIDUR FONDO FIJADOR.

Dilución:

- Rodillo / brocha – Diluir con agua, según requiera la absorción del sustrato.

Bañar bien, pero de forma que al secar deje una superficie mate. En caso necesario aplicar una segunda mano.

Evitar superfícies demasiado recalentadas, ya que impedirían un adecuado grado de penetración.

Después de seco, comprobar la adherencia com cinta autoadhesiva, antes de aplicar la pintura de acabado.

* Limpiar las manchas y útiles empleados com agua inmediatamente después de utilizarlos.

SEGURIDAD, SALUD E HIGIENE
En general, evite el contacto con los ojos y la piel, utilice guantes, gafas de protección y vestuario adecuado. Mantener fuera del alcance de los niños.
Utilizar solamente en lugares bien ventilados. No verter los residuos por el desagüe.
Conserve el envase bien cerrado y en envase apropiado. Asegure el transporte adecuado al producto, prevenga cualquier accidente o incidente que pudiera ocurrir durante el transporte, normalmente la ruptura o deterioro del envase.
Mantenga el envase en lugar seguro y en posición correcta. No utilice ni almacene el producto en condiciones extremas de temperatura.
Deberá tener siempre en cuenta la legislación en vigor relativa a ambiente, higiene, salud y seguridad en el trabajo. Para más información es **fundamental la lectura de la etiqueta del envase y de la ficha de seguridad.**

Se aconseja verificar periódicamente el estado de actualización de la presente Ficha Técnica. Pinturas CIN Canarias asegura la conformidad de sus productos con las especificaciones constantes de las respectivas fichas técnicas. Los consejos técnicos facilitados por PCC, antes o después de la entrega de los productos, son meramente indicativos, dados de buena fe y constituyen su mejor conocimiento, atendiendo al estado actual de la técnica, no pudiendo, en caso alguno, ser responsabilizada. Las reclamaciones sólo serán aceptadas relativamente a defectos de fabricación o no conformidades con el albarán.. La única obligación que incumbe a Pinturas CIN Canarias será, respectivamente, la substitución o la devolución del precio ya pagado de la mercancía reconocida como defectuosa o de la reposición del pedido, no aceptando otras responsabilidades por cualquier pérdida o daño. Todas nuestras ventas están sujetas a nuestras condiciones de venta, cuya lectura aconsejamos.

Poligono Industrial de Güimar · Manzana XIII, Parcela 2 · 38509 Guimar
Telef. 922 505 330 · Fax: 922 505 332 · URL-http://www.cincanarias.es · email-pinturascin@cincanarias.com